



## Computergrafik und optische Speichermedien Gesellschaft für moderne Archivierung und Büroorganisation mbH

Merkur® Vertrieb  
Daten- und Belegspeicherung  
Plotter und Zubehör  
Technischer Kundendienst  
Büro- und Handelsware  
Internetdienstleistungen

Web: [www.cgm-gmbh.de](http://www.cgm-gmbh.de)  
E-mail: [annaburg@cgm-gmbh.de](mailto:annaburg@cgm-gmbh.de)

Telefon: 035385 / 31540  
Fax Nr.: 035385 / 31541

CGM GmbH - Hofebreiße 9 - 06925 Annaburg

**Niederlassung**

UStID-Nr.: DE 136684259 / Steuernr.: 29/430/3830

Software - Plotter - Schneideplotter - Laminatoren - Transferpressen - Schneidegeräte - Scanner - Fräsen - Mikrofilm- und Scanservice - Digitizer - Werkzeuge - Schneidfolien (auch gelocht) - Flock-, Flex-, Nylonfolien - Messer - Lamine - Plotterpapier - Stifte - Tinten - Toner - Ersatzteile - Material + Geräte für den Sublimationsdruck sowie für Thermotransfer / Ecosolvent / Solvent / SolventJet Pro

### **Verarbeitungshinweise – Medien für Thermotransfer z. B. Harz, Wachs / Ecosolvent / Solvent / SolventJet Pro**

#### **Colorflex/Colorprint (Printflex)**

Plotterfolie für Harzdruck- und Ink-Jet-Verfahren mit Solvent und Eco-Solvent Tinten.

Die Folie ist dünn, deckend und bietet eine ausgezeichnete Farbhaftung.

- Polyesterträger, thermisch schweißbares Material mit Siebdruckcharakter
- bedruckbar mit Roland ColorCamm PC 12/60/600, Roland Versa CAMM SP-300, G.-Edge
- waschbar bis 50° C  
Empfehlung: Für die Verarbeitung möglichst vorgewaschene Textilien verwenden.  
Weitere Waschungen: waschen (keine sodahaltigen Waschmittel) ohne Verwendung von Weichspüler, Textilien nach links drehen bzw. Beschriftung nach innen wenden. Nicht in der Maschine trocknen (Trommeltrockner).

#### **Verarbeitung:**

- seitenrichtig drucken - Empfehlung: bedruckte Folie ca. 2 Stunden trocknen lassen
- plotten, entgittern, auf Textil applizieren (evtl. mit Hilfe eines Übertragungsmittels von Träger abziehen und auf Textil legen), mit Teflonblatt abdecken
- Übertragung bei: ca. 160 - 165° C, ca. 15 Sekunden, Druck minimal – mittel
- nach dem Pressen Teflonblatt kalt abziehen

#### **Anwendung:**

Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester, Acryl.  
Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte!

#### **Lieferbare Größen:**

Rollenbreite 50 cm ungelocht, Rollenlänge 25 m

#### **Lieferbare Farben:**

Weiß

### **Platz für Ihre Notizen**

---

---

Oben genannte Daten werden nur informativ, ohne Garantie, angegeben.